VAISALA

MGP241

MGP241 マルチガスプローブ

				スペアパーツ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MGP241 マルチガスプローブ			MGP241	1	A				N			N				
設定	3 CO2出力スケーリング		**二酸化炭素(CO2) (0...100 vol-%) ウェットベース**					1									
			二酸化炭素(CO2) (0...100 vol-%) 乾燥ベース					2									
	4 H2O出力スケーリング		**水蒸気(H2O) (0...25 vol-%) ウェットベース**						A								
			水蒸気(H2O) (0...25 vol-%) 乾燥ベース						B								
			-10 ... +60 °C 露点(Td)						C								
			-10 ... +60 °C 露点/霜点(Td/Tf)						D								
	5 4..20 mA出力		**なし**							0							
			4-20 mA入力の再送信							1	N						
ハードウェア	7 温度補償		**内部温度補正**								1						
			外部アナログ入力による温度補正								3						
			外部Modbus入力による温度補正								4						
設定	8 圧力補償		**外部アナログ入力による圧力補正**									A					
			設定値または外部Modbus入力による圧力補正									B	N				
アクセサリー	10 デジタルSCADA M12/5 - オープンエンド		**デジタル接続ケーブルなし**											0			
		•	1.5m オープンワイヤ接続ケーブル	223263SP										1			
		•	10m オープンワイヤ接続ケーブル	216546SP										2			
		•	0.3m オープンワイヤ接続ケーブル	CBL210896-03MSP										3			
	11 アナログ *SCADA M12/8* - オープンエンド	•	2mオープンワイヤ接続ケーブル	GMP343Z200SP											1		
		•	6mオープンワイヤ接続ケーブル	GMP343Z600SP											2		
		•	10mオープンワイヤ接続ケーブル	GMP343Z1000SP											3		
			アナログ接続ケーブルなし												N	0	0

ノート:

太字の選択は、基本バージョンの価格に含まれています。

- 通常の選択肢は追加料金で利用できます

この選択表は英語版から翻訳されたものです。 不正確な場合は、英語の選択表を参照してください。

リンクス:

取扱説明書
データシート
Vaisala.com 製品ページ

標準設定の注文コードの例:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MGP241	1	A	1	A	0	N	1	B	N	0	3	0	0

アクセサリー

	アイテムコード
接続ケーブル（M12-5F、バラ線、10m）	216546SP
接続ケーブル（M12-5F、裸線、1.5m）	223263SP
USB サービスケーブル M12-5F、RS-485	242659
保護プラグ、天然ナイロンプラスチック 1-1/2in-11-1/2 NPT、スペアパーツ	257525SP
MGP260用フロースルーチャンバーアセンブリ	258877
プローブケーブル 10m	CBL210896-10MSP
プローブケーブル 1m	CBL210896-1MSP
プローブケーブル 3m	CBL210896-3MSP
プローブケーブル 5m	CBL210896-5MSP
MGP241/261用スペアパーツフィルター	DRW249919SP
接続ケーブル、M12-8F - オープンワイヤ、10 m	GMP343Z1000SP
接続ケーブル、M12-8F - オープンワイヤ、2 m	GMP343Z200SP
接続ケーブル、M12-8F - オープンワイヤ、6 m	GMP343Z600SP
プローブ接続ケーブル (M12-5F - M12-5M) 10 m	INDIGOCABLE10M
プローブ接続ケーブル (M12-5F - M12-5M) 1 m	INDIGOCABLE1M
プローブ接続ケーブル (M12-5F - M12-5M) 3 m	INDIGOCABLE3M
プローブ接続ケーブル (M12-5F - M12-5M) 5 m	INDIGOCABLE5M