VAISALA

XMP10

小型湿度・温度プローブ

XMP10 オーダーフォーム
G010082JA-B
2026年4月より有効

スペアパーツ

					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	小型湿度・温度プローブ			XMP10									V	N	N	N
ハードウェア	1 測定オプション	•	湿度と温度、±1.0%RH Humicap 180Rセンサー		A											
		•	湿度と温度、±2.0%RH Humicap 180Rセンサー		B											
		•	湿度と温度、触媒保護、±1.5%RH Humicap 180Vセンサー		C											
		•	湿度と温度、±3.0%RH Intercap センサー		I											
		•	湿度と温度、±1.5%RH Humicap 180Rセンサー		R											
		•	温度		T											
	2 プローブ材質		**プラスチックプローブ**			**P**										
		•	ステンレス鋼プローブ			S										
アクセサリー	3 センサー保護		**電気メッキ加工プラスチック製グリッドフィルター、金属色**				**E**									
			メンブレン付きプラスチック製グリッドフィルター、白色	ASM210856SP			**F**									
			プラスチック製グリッドフィルター、白色	DRW240185SP			**G**									
			メンブレン付き電気メッキ加工プラスチックグリッドフィルター、金属色				**L**									
		•	スリット型溝フィルター	DRW255306SP			M									
		•	メンブレン付きスリット型溝フィルター	ASM214606SP			N									
		•	PTFE焼結フィルター				P									
ハードウェア	4 キャリブレーション		**キャリブレーションなし ※**					**0**								
			標準温度校正：23℃ ※※					**1**								
			標準校正：0、33、75%rh（23℃） ※※※					**A**								
		•	広範囲校正：0、54、95%rh（23℃） ※※※					B								
		•	5点精密校正：0、33、54、75、95%rh（23℃） ※※※					C								
設定	5 出力モード		**出力電圧 0～1V**						**1**							
			出力電圧：0～2.5V						**2**							
			出力電圧：0～5V						**3**							
			出力電圧：1～5V						**4**							
			4～20mA ループ電源コンバータと併用						**5**							
			Modbus RTU (Origo、RFL100、VDL200接続用)						**M**							
			RS-485シリアル通信 (ヴァイサラ独自プロトコル)						**R**							
			ヴァイサラ VDIGI (HMT120/130、HM40接続用)						**S**							
	6 Ch1出力		**デフォルトのデジタル通信設定（19200、N、8、2）**							**0**	**0**					
	7 Ch2出力		**露点 (Td) -40～+60℃**							**C**	**C**					
			露点 (Td) -40～+80℃							**D**	**D**					
			エンタルピー (h) -40～460 kJ/kg							**E**	**E**					
			相対湿度 (RH) 0～100%							**R**	**R**					
			温度 (T) -40...+60 °C							**T**	**T**					
			温度 (T) -40...+80 °C							**U**	**U**					
			湿球温度 (Tw) -40...+60°C							**W**	**W**					
			特別設定 (パラメータと範囲を指定してください):							**X**	**X**					
ハードウェア	8 ドキュメンテーション		**校正証明書＋マニュアル(デジタル版)、シングルパッケージ**									**0**				
		•	校正証明書(デジタル版)、マニュアル(印刷版)、マルチパッケージに1部									1				
		•	校正証明書(印刷版)、マニュアル(デジタル版)、マルチパッケージに1部									2				
		•	校正証明書＋マニュアル(印刷版)、マルチパッケージに1部									3				
			校正証明書＋マニュアル(デジタル版)、マルチパッケージ									**A**				
		•	校正証明書(デジタル版)、マニュアル(印刷版)、マルチパッケージ									B				
		•	校正証明書(印刷版)、マニュアル(デジタル版)、マルチパッケージ									C				
		•	校正証明書＋マニュアル(印刷版)、マルチパッケージ									D	V	N	N	N

※測定オプションIまたはTのみ
※※測定オプションTのみ
※※※ 測定オプションIまたはTには対応していません

ノート:	**太字の選択は、基本バージョンの価格に含まれています。** • 通常字の選択肢は追加料金で利用できます この選択表は英語版から翻訳されたものです。 不正確な場合は、英語の選択表を参照してください。

リンクス：	取扱説明書 データシート Vaisala.com 製品ページ

標準設定の注文コードの例:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XMP10	A	P	F	A	M	0	0	0	V	N	N	N

アクセサリー	**アイテムコード**
ヴァイサラ INTERCAP® 湿度センサー（1個）	15778HM
ケーブル 2m (スナップオンコネクタ)	211598
USBサービスケーブル（M8-4F、RS-485）	219690
シールドケーブル、M8-4F - オープンワイヤ、3 m	225229SP
プローブ取り付けクランプセット Ø12 スペアパーツ	225501SP
シールドケーブル、M8-4F - オープンワイヤ、1,5 m	225777SP
HMM100用蓋付き取り付けブラケット	225979
プローブØ12用プローブ取り付けクランプ（10個）	226067
FEP接続ケーブル、M8-4F - オープンワイヤ、3 m	226902SP
接続ケーブル、M8-4F 90° - オープンワイヤ、1.5 m	231519SP
接続ケーブル、M8-4F 90° - オープンワイヤ、3 m	231520SP
接続ケーブル、M8-4F 90° - オープンワイヤ、5 m	231521SP
接続ケーブル、M8-4F - オープンワイヤ、20 m	235859SP
接続ケーブル、M8-4F - オープンワイヤ、15 m	236407SP
ケーブル（M12/4(M)-M8/4(F)、4x0.25mm2、1.5m、PP/PUR、BLK）	262195SP
メンブレンフィルタ	ASM210856SP
磁気プローブホルダー、5個	ASM213382SP
メンブレンおよびスロット付きMIMフィルタスペアパーツ	ASM214606SP
ダクト設置アセンブリ	ASM216258SP
白色プラスチックグリッドスペアパーツ、M10x1	DRW240185SP
スロット付きMIMフィルタスペアパーツ	DRW255306SP
PTFEフィルタセット（10個、Ø12、長さ25mm）	DRW256380SP
HMP60用太陽放射シールド（付属品付き）	DTR504A
接続ケーブル、M8-4F - オープンワイヤ、0.32 m	HMP50Z032SP
Connection Cable, M8-4F - Open Wires, 10 m	HMP50Z1000SP
接続ケーブル、M8-4F - オープンワイヤ、1.2 m	HMP50Z120
接続ケーブル、M8-4F - オープンワイヤ、3 m	HMP50Z300SP
接続ケーブル、M8-4F - オープンワイヤ、5 m	HMP50Z500SP
湿度センサー触媒	HUMICAP180V
4...20mAアナログ出力コンバータ	UI-CONVERTER-1CB